

LIVI/N

Automatisme pour portails
coulissants résidentiels

Jusqu'à 600 kg



Destiné à un usage
résidentiel



Version 24V



Moteur en version
rapide 16m/min LIVI



LIVIN

Centrale de commande sur la face avant en position haute permettant une totale accessibilité



Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Pour programmer ce moteur avec l'application DEAuser, le dispositif d'interface NET-NODE doit être utilisé.

NET-NODE peut être installé dans le moteur et permet la communication entre les smartphones et la centrale de commande

Kit batterie avec support dédié pour permettre un fonctionnement même en cas d'absence de tension (optionnel et seulement pour les modèles 24V)



Disponibles aussi avec fins de course magnétiques

Compatible avec les art.450N et art.BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété



LIVIN	Vitesse d'ouverture	10 m/min
LIVIN-BOOST		16 m/min

Note: la vitesse d'ouverture peut être diminuée selon les caractéristiques de l'installation

Le système de fixation sur plaque avec tiges filetées garantissent une installation rapide



✓ 24V
✓ 120V
✓ 230V

AURA N

cod. 661130



LINEAR XS

cod. 662080



GTI2-GTI4

cod. 672635 - 672645




cod. 672603 - 672613



BLINDOS

cod. 665000



BAT

cod. 629290

DIGICODE

Disponible au T2 2023

Le nouveau **clavier numérique** DEA, alimenté par piles.

2 x CR2450 2 ANS

433,92 MHz

IP54

4

max. 300 codes
2 - 8 chiffres

137x74x28 mm

-20+50 °C

Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

40m - 200m

200 g

IK08



VISIOPHONE

Wi-Fi

tuya

2 ANS
GARANTIE



IK07
 IP65



Moniteur

Écran tactile 7" HD 1024X600
Wifi 2.4G & 5G 802.11a/b/g/n (1)
Application mobile TUYA Smart (1)
Emplacement Carte Micro SD 512Go max
Compression vidéo H.265 / H.264
Détection de mouvement
Enregistrement vidéo
Connexion BUS 2 fils non polarisés
Dimensions : 188 x 136 x 22 mm

Platine de rue

Angle de vue H :125°, V :72°
Sortie contact NO/NF (MAX AC/DC30V 4A)
Sortie serrure électronique MAX 12V 700mA
Bouton de sortie
Entrée contact de porte (NO - NF)
Alarme de sabotage
RFID badges (1)
Clavier à codes - 2 codes (2)
Dimensions : 82 x 162 x 29 mm

KIT VIDÉO 2 fils écran Tactile 7" avec option Wi-Fi
Caméra Grand Angle 125° Full HD 1080p

Vision nocturne - Capteur crépusculaire

Détection de mouvement sur notifications

Mémoire d'images et vidéos carte SD 512Go max

Option contrôle d'accès par badges

Porte-nom rétroéclairé

Platine disponible en 2 coloris : **Argent ou Noir**

Visualisation des images provenant de la platine de rue et/ou d'une caméra optionnelle

Gestion des appels à distance : Ouvrez votre portail et/ou portillon directement depuis votre smartphone via l'application TUYA.



SOLUTIONS DOMOTIQUES SUR DEMANDES

GEKO

Automatisme électromécanique pour portails battants
jusqu'à 5 m - 250 kg




Destiné à un usage
résidentiel



Disponible en 24V
avec encodeur



GEKO



Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Compatible avec les art. GEKO/SF et art. BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété

Angle d'ouverture des vantaux jusqu'à 120°



Le KIT CLIMB est le kit adaptateur pour l'ouverture en pente jusqu'à 12% (optionnel)



Bras à glissière (optionnel) permettant d'éviter les obstructions latérales

Butées mécaniques intégrées éliminant éventuellement le besoin de butées au sol

Accessoires génériques



AURA N
cod. 661130



LINEAR XS
cod. 662080



GTI2-GTI4
cod. 672635 - 672645



GTI2M-GTI4M
cod. 672603 - 672613



BLINDOS
cod. 665000



BAT
cod. 629290

DIGICODE

Disponible au T2 2023

Le nouveau **clavier numérique** DEA, alimenté par piles.

2 x CR2450 ^{2 YEARS}

433,92 MHz

IP54

CH 4

max. 300 codes
2 - 8 chiffres

137x74x28 mm

-20+50 °C

Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

40m - 200m

200 g

IK08



VISIOPHONE

WiFi

tuya

2 ANS GARANTIE



IK07
IP65



Moniteur

Écran tactile 7" HD 1024X600
Wifi 2.4G & 5G 802.11a/b/g/n (1)
Application mobile TUYA Smart (1)
Emplacement Carte Micro SD 512Go max
Compression vidéo H.265 / H.264
Détection de mouvement
Enregistrement vidéo
Connexion BUS 2 fils non polarisés
Dimensions : 188 x 136 x 22 mm

Platine de rue

Angle de vue H :125°, V :72°
Sortie contact NO/NF (MAX AC/DC30V 4A)
Sortie serrure électronique MAX 12V 700mA
Bouton de sortie
Entrée contact de porte (NO - NF)
Alarme de sabotage
RFID badges (1)
Clavier à codes - 2 codes (2)
Dimensions : 82 x 162 x 29 mm

KIT VIDÉO 2 fils écran Tactile 7" avec option Wi-Fi
Caméra Grand Angle 125° Full HD 1080p

Vision nocturne - Capteur crépusculaire

Détection de mouvement sur notifications

Mémoire d'images et vidéos carte SD 512Go max

Option contrôle d'accès par badges

Porte-nom rétroéclairé

Platine disponible en **2 coloris : Argent ou Noir**

Visualisation des images provenant de la platine de rue et/ou d'une caméra optionnelle

Gestion des appels à distance : Ouvrez votre portail et/ou portillon directement depuis votre smartphone via l'application TUYA.



SOLUTIONS DOMOTIQUES SUR DEMANDE